



compléments architecturaux

personnaliser et mettre en valeur

La gamme de compléments architecturaux rassemble des éléments qui viennent mettre en valeur et rehausser les systèmes de cloisons existants du portefeuille de Teknion Architectural Interiors. Cette sélection de produits triés sur le volet simplifie et centralise la spécification et la connaissance des applications. La gamme grandira au fil du temps pour répondre aux besoins changeants des designers et des espaces intérieurs.

programme d'insonorisation – caractéristiques

productivité et bien-être

- Le programme d'insonorisation comprend des panneaux et carreaux d'absorption acoustique que l'on fixe à une structure ordinaire. Voilà qui favorise d'une part l'intelligibilité des conversations lors des réunions et des téléconférences et, d'autre part, la concentration pour accomplir des tâches exigeantes.

liberté de composition

- Comme ils se fixent directement aux surfaces du bâtiment, les panneaux se placent dans une multitude d'endroits et de directions, laissant libre cours à la créativité. Et les compositions sont d'autant plus nombreuses comme il est possible de combiner différents finis.

espaces doux et texturés

- Le programme d'insonorisation utilise les collections de tissus de Teknion et de Luum, qui ajoutent un confort visuel aux pièces garnies de multiples surfaces dures. La diversité de textures et de couleurs permet de rehausser n'importe quel espace intérieur.



spécification – articulata

dimensions et forme

- 1 carreau
- Carré : 18 po x 18 po
- Losange : 25 7/16 po x 25 7/16 po

application murale

- Losange ou carré
- Affleurant, en retrait ou incliné
- Superposé ou non
- Structure en plaque de plâtre

matériaux et performance

- CRB de 0,95 à 1,10
- Coton acoustique recyclé sur âme en fibre de verre
- Tissus pour panneaux (sélection)

spécifications – clarify

dimensions et forme

- Horizontal :
24 po à 96 po de largeur et 24 po à 48 po de hauteur, par incréments de 12 po (largeur égale ou inférieure à la largeur)
- Vertical :
24 po à 96 po de hauteur et 24 po à 48 po de largeur, par incréments de 12 po (hauteur égale ou inférieure à la hauteur)

application murale

- Autoportant ou intégré
- Structure en plaque de plâtre

matériaux et performance

- CRB de 0,95
- Coton acoustique recyclé sur âme en fibre de verre
- Surface punaisable
- Tissus pour panneaux et pour produits architecturaux

programme de tableau d'écriture – caractéristiques

polyvalent

- Le tableau d'écriture est un produit polyvalent qui peut être commandé durant la planification du projet ou plus tard, ce qui permet de décider quand et où l'ajouter.

complémentaire

- Les options de format et d'orientation du tableau d'écriture permettent de l'intégrer à différentes cloisons et gammes de produits existantes, dont les cloisons sèches, les cloisons Altos et les cabines POD.

adaptable

- Le tableau d'écriture se décline en un large éventail de styles, de formats, de couleurs et de finitions de cadre. Il peut être commandé avec ou sans cadre. Le verre peint sur l'envers, les garnitures et le cadre peuvent être coordonnés aux couleurs et aux finitions existantes.



spécifications

formats et orientation

Horizontal et vertical

- Horizontal (H x La) :
36 po x 36 po, 36 po x 48 po, 36 po x 72 po,
48 po x 72 po, 48 po x 90 po (nominal)
- Vertical (H x La) :
48 po x 36 po, 72 po x 36 po, 72 po x 48 po (nominal)

applications

- Altos
- Cloisons sèches
- Cabines POD (certains formats)
- WithIn – Panneaux intercalaires

matériaux et accessoires

- Tableau d'écriture – Verre de 6 mm
- Avec ou sans cadre
- Surface aimantée
- Porte-crayon – 4 marqueurs à essuyage à sec et brosse à effacer en option

options de finition

- Cadre ou garniture (sans cadre) – Finition peinte Foundation, Mica et Accent
- Verre peint sur l'envers – Couleurs standard et agencé à la couleur Accent (sélection)
- Porte-crayon – Foundation, Mica et Accent
- Brosse à effacer – Poignée en érable massif et feutre à effacer en laine naturelle.

programme de montants

universel

- Les montants sont des éléments de garnitures simples et non structuraux qui peuvent être appliqués en surface sur le verre. Leur construction se prête bien à diverses applications pour les vitrines Teknion, notamment Optos, Focus et Tek Vue.

polyvalent

- Les montants conviennent tant aux vitrines existantes qu'aux nouvelles installations. Comme ils peuvent être coupés sur place à partir de longueurs de 10 pi, ces éléments de garniture sont faciles à adapter aux mesures exactes du site pour un maximum de flexibilité.

sur mesure

- Les montants confèrent une allure personnalisée aux vitrages typiques. Ils peuvent être conçus dans un éventail de motifs verticaux et horizontaux adaptés à chaque marque ou entreprise.



spécifications

dimensions

- Coupe sur place à partir de longueurs de 120 po
- Montants de 1 po x 1 po (installés sur le verre)
- Montants de 4 po x 1 po (installés sur le verre)

application murale

- Montant de 1 po x 1 po : Optos, Focus, Tek Vue et WithIn
- Montant de 4 po x 1 po : Optos et Focus
- Panneaux à vitrage simple
- Verre de 10 mm ou 12 mm

portes

- Montant de 1 po x 1 po : Optos, Focus et Tek Vue
- Battants à vitrage simple avec châssis
- Verre de 10 mm ou 12 mm