



produits architecturaux

portes altos

teknion

portes coulissantes

Altos propose plusieurs styles de portes coulissantes, de serrures et de poignées pour Portrait et Landscape. Tous les styles de portes peuvent être raccordés à des panneaux latéraux pleins qui serviront à acheminer les câbles et à installer des interrupteurs pour les appareils électriques et les dispositifs d'éclairage.

- caractéristiques des portes
- Conviennent aux plafonds mesurant entre 8 pi et 10 pi de hauteur (modèles offerts par intervalles de 1 po).
 - Mécanisme d'ouverture et de fermeture en douceur réduisant le bruit et améliorant la sécurité.
 - Dispositifs d'insonorisation sur tous les côtés.

- Battant en verre de 10 mm d'épaisseur (3/8 po d'épaisseur nominale).
- Battant en placage de 1 3/4 po d'épaisseur.
- Montage à l'intérieur ou à l'extérieur, et ouverture sur la gauche ou la droite.
- Poignées à hauteur plafond ou plancher avec serrure, sans serrure ou avec serrure à barrette tournante conforme à l'ADA.
- Jambage droit ou arrondi.

- finition des portes
- Verre : transparent ou givré, trempé ou trempé-laminé
 - Placage : stratifié ou de bois
 - Poignées : acier inoxydable brossé ou peinte
 - Jambage et composants : anodisé clair ou peints



01



03



05



07



02



04



06



08

01 battant simple en verre pour porte coulissante avec poignée à hauteur plafond

03 battant simple en placage à vitre encastrée pour porte coulissante avec poignée à hauteur plafond

02 battant simple en verre pour porte coulissante avec poignée à hauteur plancher

04 battant simple en placage à vitre encastrée pour porte coulissante avec poignée à hauteur plancher

05 battant simple en placage pour porte coulissante avec poignée à hauteur plafond

06 battant simple en placage pour porte coulissante avec poignée à hauteur plancher

07 battant double en verre pour porte coulissante avec poignée à hauteur plafond

08 battant double en verre pour porte coulissante avec poignée à hauteur plancher

caractéristiques des portes coulissantes



01 cache-mécanisme et arrêt de porte

Le mécanisme de la porte comprend un dispositif de retenue; l'arrêt de porte du mécanisme d'ouverture et de fermeture en douceur se trouve sur le rail.

02 arrêt de porte et dispositif d'insonorisation pour porte en verre

Les portes coulissantes présentent une étanchéité acoustique supérieure grâce au dispositif d'insonorisation intégré aux montants et aux traverses. Le joint vertical en caoutchouc et l'arrêt de porte saisissent la porte lorsqu'elle est fermée, et les joints horizontaux, sous forme de balai, se situent au haut et au bas de la porte.



03 poignée verrouillable à hauteur plafond

Cette poignée est faite d'un tube d'acier de 1 po avec plaque-couvercle qui se verrouille dans le montant. Sa longueur est ajustée, par intervalles de 1 po, en fonction de la hauteur du plafond. Elle peut être dotée d'une serrure standard ou conforme à l'ADA.

04 poignée verrouillable à hauteur plancher

Cette poignée est faite d'un tube d'acier de 1 3/8 po doté d'une serrure intégrée pouvant être modifiée. Elle mesure 48 po de long, comprend une serrure à barrette tournante conforme à l'ADA et peut avoir un fini en acier inoxydable ou être peinte en noir mat.



05 poignée à hauteur plafond pour porte coulissante double en verre

Cette poignée est faite d'un tube d'acier de 1 po et est dotée d'une serrure Adams Rite au fini plaqué qui convient à tout un éventail de barillets.

06 serrure à barrette tournante conforme à l'ADA pour poignée à hauteur plancher

Toutes les poignées verrouillables à hauteur plancher sont dotées, de série, d'une serrure à barrette tournante conforme à l'ADA.

07 porte coulissante (vue intérieure)

La porte peut se monter à l'intérieur ou à l'extérieur et s'ouvrir à gauche ou à droite, selon la commande. Elle comprend le rail, le jambage, le battant de porte et la poignée. Le linteau comprend un dispositif de plombage qui facilite l'installation. L'entretien ne demande aucun désassemblage.

portes battantes

Les portes battantes Altos, à charnières ou pivotantes, sont offertes en divers styles et finis et avec différentes poignées. Elles peuvent être doubles ou simples, pleine hauteur ou sectionnelles, et en verre, en placage ou en placage avec vitre encastrée.

caractéristiques des portes

- Portes pleine hauteur convenant à des hauteurs de plafond de 88 po à 120 po, par intervalles de 1 po.
- Portes sectionnelles offertes uniquement en hauteur de 84 po et convenant à des hauteurs de plafond de 88 po à 120 po, par intervalles de 1 po.
- Installation possible d'impostes en placage ou en verre au-dessus des portes sectionnelles.

- Arrêt de porte installé dans le bas des portes battantes pour prévenir les dommages au mur.
- Dispositif optionnel pour une insonorisation accrue.
- Battant en verre de 10 mm d'épaisseur (3/8 po d'épaisseur nominale).
- Battant en placage de 1 3/4 po d'épaisseur.
- Angle d'ouverture de 180°.
- Plaque de protection optionnelle en acier inoxydable de 10 po de hauteur.

finition des portes

- Verre : transparent ou givré, trempé ou trempé-laminé
- Placage : stratifié ou de bois
- Poignées : acier inoxydable brossé ou peinte
- Jambage et composants : anodisé clair ou peints



01



03



05



02



04



06



07

01 battant simple en verre pour porte à charnières
02 battant double en verre pour porte à charnières

03 battant simple en placage pour porte à charnières
04 battant double en placage pour porte à charnières

05 battant simple en placage à vitre encastrée pour porte à charnières
06 battant double en placage à vitre encastrée pour porte à charnières

07 battant simple en verre pour porte pivotante

caractéristiques des portes battantes



01 serrure à mortaise

La serrure à mortaise est offerte avec une barrette facile à tourner et une barrette tournante conforme à l'ADA, en finition chrome satiné ou noir mat.

02 arrêt de porte

Pour prévenir les dommages au mur, les portes battantes s'accompagnent d'un arrêt de porte s'installant au plancher ou au bas du panneau derrière la porte.



03 poignée de porte pivotante

Les poignées Saturn et Jupiter sont offertes dans un fini anodisé qui s'harmonise au cadre. Ces poignées pivotantes aux lignes épurées ne laissent aucun mécanisme de fixation à découvert.

04 porte pivotante (vue intérieure)

Les portes pivotantes se fixent au montant intérieur par deux points de pivotement et sont mises d'aplomb avec le cadre Altos.



05 ferme-porte et bras à coulisse réglables pour porte pivotante

Offert en option pour les portes pivotantes, un ferme-porte dissimulé à vitesse de fermeture réglable permet une ouverture sur 110°. Il comprend un arrêtoir en position ouverte.

06 charnières

Les portes à charnières sont fixées au montant intérieur plutôt qu'au plancher et sont dotées de dispositifs d'insonorisation intégrés.



07 plaque de protection

Une plaque de protection intégrée, conforme à l'ADA et faisant 10 po de hauteur, est offerte en option pour les portes battantes en verre.